



Vredo Durchsämaschine

DZ Agri



Erneuern Sie Ihr Gras und sparen Geld

Die Vredo-Agri-Serie ist weltweit ein Begriff auf dem Agrar-sektor. Diese robuste und präzise Maschine sollte bei jedem Lohnunternehmer vorhanden sein, um im Frühjahr nach dem ersten Schnitt oder im Herbst die Grasflächen aufzufrischen. Kahle Stellen, Lauf- und Fahrspuren verfestigen, Erosion vorbeugen, Wildschäden reparieren, Klee und Luzerne mit einsäen, das sind die Gründe eine Vredo Durchsämaschine zu benutzen. Die Agri-Serie hat einen Standard-Reihenabstand von 7,5 cm. Dies ist perfekt, um eine dichte, geschlossene Grasnarbe herzustellen und den Unkrautdruck zu reduzieren. Die Grassaat ist perfekt für eine optimale Keimung im Boden platziert und auch geschützt vor Vogelfraß und Trockenheit. Das Durchsäen mit einer Vredo Durchsämaschine spart bis zu 80 % Zeit und Diesel im Vergleich zur Neuansaat mit Pflug, Saatbettauflbereitung, Säen und Walzen

Das Grasland bleibt in Benutzung

Der große Vorteil des Durchsäens ist, dass das Grasland weiterhin einsatzbereit bleibt. Die Maschine hat je Reihe zwei verschleißfeste Schneidscheiben und alle Elemente sind einzeln gefedert aufgehängt. Durch den Schutz und

die gleichmäßige Tiefenführung der Schneidscheiben ist die Saat immer in der korrekten Tiefe. Optional ist die Agri-Serie auch mit Packerringwalze lieferbar. Die Walzenringe passen sich individuell den Bodenunebenheiten an, sodass ein gleichmäßiges Anwalzen gewährleistet ist.

Einzigartige Eigenschaften

Die Samen-Dosierung der Vredo Agri-Serie ist stufenlos einstellbar. Sie selbst bestimmen die Saatmenge durch die Samen-Tabelle, die mit den häufigsten Arten von Gräsern und deren Mischungen ausgestattet ist. Die Einstellung erfolgt über die praktische Verstellspindel am Getriebe. Durch Bodenklappe und Nockenrad gelangt die sehr genau eingestellte Saatmenge, reguliert bis in den Boden. Umweltfaktoren wie Wind, Sonne und der Boden selbst erfordern immer eine spezifische Einstellung. Bei der Vredo Agri ist dieses ein Kinderspiel. Mit Hilfe der Kalibrationswanne und der erweiterten Samen-Tabelle ist die Dosierung einfach und sehr genau einzustellen. Bei der Konstruktion dieser robusten Maschine sind sehr hochwertige Materialien verwendet, so dass diese Maschine eine Investition fürs Leben ist.

VREDO Doppelscheiben System



Vredo Agri : „für schnellere Arbeit und bessere Resultate“

Vredo

Der Beste im Feld



Standard neue Eigenschaften

- A Spindel**
Für schnelle und genaue Einstellung der Sämenge . Mit Hilfe der Samen-Tabelle an der Innenseite des Deckels sehr einfach.
- B Gasdruckfeder**
Zum einfachen Öffnen und schließen des Deckels.
- C LED Beleuchtung**
Moderne helle Beleuchtung mit Blink- und Bremslicht für den Straßenverkehr.

Optionen

- 1 Schaber für Packerringwalze**
Bewegliche Schaber an den Packerringen halten diese Ringe sauber, selbst unter nassen und schwierigen Bedingungen
- 2 Podest**
Stabiler Stahlgitter-Standplatz zum sicheren und einfachen Füllen der Maschine. .
- 3 Saathalteplatten**
Einsetzbare Saathalteplatten können für die Arbeiten am Hang optional geliefert werden.

- 4 Steinabweiser**
Optional ist ein Steinabweiser lieferbar, der verhindert, dass sich Steine und Kluten zwischen die Schneidscheiben setzen.
- 5 Zweiter abschließbarer Hektarzähler**
Ideal für Mietmaschinen. Er registriert die bearbeitete Fläche und ist nur einer autorisierten Person zugänglich, die den Schlüssel der Abdeckkappe besitzt.

Spezifikationen **Vredo DZ Agri-serie**

Saatdosierung	Schneidscheibe	Element	Gleitkufen	Andrückwalze	Kalibrierung
Stufenlos von 3 bis 190 kg/ha	Ø 406 mm	Mit Progressiv Feder Federweg 11cm 0 – 20 mm Sätiefe	Verstellbar	Ausfüllbar Höhenverstellung 250/290 ltr.	Abdrehtabelle Abdrehbehälter

Typ	Walze	Arbeitsbreite	Transportbreite (m)	Reihenabstand (cm)	Inhalt Saatkasten	Inhalt Glattwalze	Gewicht	Anbau	Schlepper	Abmessungen
DZ 225.075	Glatt	2,47 m	2,69	7,5	250 l.	250 l.	1240	3-punts	80 PS	1.31x2.69x1.23
DZ 225.075	Packerring	2,47 m	2,69	7,5	250 l.	250 l.	1970	3-punts	90 PS	1.31x2.69x1.23
DZ 229.075	Glatt	2,85 m	3,00	7,5	290 l.	290 l.	1410	3-punts	90 PS	1.31x3.00x1.23
DZ 229.075	Packerring	2,85 m	3,00	7,5	290 l.	290 l.	2205	3-punts	100 PS	1.31x3.00x1.23

www.vredo.de
+31 (0) 488 411 254
sales@vredo.com

Copyright © 2016 Vredo Dodewaard BV. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Dealer:

Vredo

Der Beste im Feld